

## 物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	交货期	需用单 位	备注
1	C24739 18	粘土砖			P5。 A1203 ≥35%， 荷重软 化温度 ≥1320 :℃， 显气孔 率 ≤20， 常温耐 压强度 均值 ≥30， 最小值 ≥20， 加热永 久线变 化 (1300 ℃ X2h)% - 0.4~0 .1				GB	5.0	吨	无	铸造作 业区	听通知 送货		

2	C24739 19	粘土砖			H1。 A1203 ≥35%， 荷重软 化温度 ≥1320 :℃， 显气孔 率 ≤20， 常温耐 压强度 均值 ≥30， 最小值 ≥20， 加热永 久线变 化 (1300 ℃ X2h)% - 0.4~0 .1				GB	5.0	吨	无	铸造作 业区	听通知 送货		
3	C24740 07	耐火粘 土			A1203 ≥15%				GB	0.5	吨	无	铸造作 业区	听通知 送货		

4	C24740 14	耐火水 泥			50Kg/ 袋。 CA $\geq$ 50 <60, S iO <sub>2</sub> $\leq$ 8 .0. Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> $\leq$ 2. 5. (Na <sub>2</sub> O+ 0.658K <sub>2</sub> O) $\leq$ 0 .40, S(全硫 ) $\leq$ 0.1 , Cl $\leq$ 0 .1				GB	10.0	袋	无	铸造作 业区	听通知 送货		
5	A00065 69	增碳剂			粒度 : 1- 5目 硫 <0.5 , 灰份、 挥发度 <0.7 , 固定碳 >98%, 水分 $\leq$ 0.3%				GB	4.0	吨	无	铸造作 业区	听通知 送货		

6	C24740 24	捣打料			酸性。 要求： SiO <sub>2</sub> ≥ 98.5， Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ≤0.03 ， Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.21- 1.5， 熔融石 英(粉 )占比 ≥8%， 粒度0- 15mm					GB	60.0	吨	无	铸造作 业区	听通知 送货		
---	--------------	-----	--	--	---	--	--	--	--	----	------	---	---	-----------	-----------	--	--

7	A00065 70	集渣剂		粒度 : 18- 30目 $\text{SiO}_2 \geq 7$ 6% $\text{Al}_2\text{O}_3$ (13 -15%), $\text{FeO} \leq 1$ .2%, $\text{MgO} \leq 1$ .5%, $\text{CaO} \leq 2$ %, 含水量 (包括 表面水 和结晶 水 ) $\leq 0.$ 2%, 熔 融点 (1100 - 1300°C ) 外观 : 灰白 色或绿 白色 , 膨胀 系数 $\geq 20$ 倍 。					GB	15.0	吨	无	铸造作 业区	听通知 送货		
---	--------------	-----	--	--	--	--	--	--	----	------	---	---	-----------	-----------	--	--

8	C24740 41	捣打料			中性。 AL2O3 大于等 于 80%, M gO大于 等于 15%, Fe 小于等 于 0.3%, CaO小 于等于 0.5%, S iO2小 于等于 0.75% 耐火度 大于等 于 1800° C;使用 温度 : 1750 ° C; 规格型 号: 0- 5mm				GB	4.0	吨	无	铸造作 业区	通知送 货14天 内		
9	A00063 59	水口砖			170mm 粘土 (见图 纸)				GB/T34 188—2 017	500.0	块	无	铸造作 业区	通知送 货14天 内		

10	A00063 60	耐火管 砖			200mm 粘土 (见图 纸)				GB/T34 188—2 018	500.0	块	无	铸造作 业区	通知送 货14天 内		
11	C24740 52	两通水 口砖			140mm 粘土 (见图 纸)				GB/T34 188—2 018	500.0	块	无	铸造作 业区	通知送 货14天 内		
12	C20733 09	铬铁矿 砂			40- 70目				GB	10.0	吨	无	铸造作 业区	通知送 货14天 内		