物料清单

序	物料编码	物料名	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品牌	质量标 准	采购数 量		最高投 标限价 (元)		交货期	需用单 位	备注
1	C00386 57	浇注料	叶类 : 耐类 ; 型 ; 型格 : GS- JR- 70; 材	; w(AL 203)% : ≤43 .5; w(Ca0)%	GS-JR- 70		低水泥			14. 0	吨	无	武都备 件库	2024- 08-31		到货当 月出库

2	C00389 65	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0:; 耐火度,锥号 CN:; 显气孔 率	T-3		LZ-55			2.0	屯	无	中件库	2024- 08-30		不型工具
---	--------------	---	-----------------------------------	-----	--	-------	--	--	-----	---	---	-----	----------------	--	------

T2.0/			
°C:			
≥1420			
;加热			
永久线			
变化 一			
(试验			
温度			
*3h)%:			
(-			
0.4)-			
0.1;			
包装细			
节: 木			
托盘加			
固包装			
; 其它			
要求:			
;			

3	C00394 30	以质硅	叶粘制型格示,,质NG-1类土品号格型 / 材 - 1	质 :39应域轧; (g):常压/M ≥;永变(温 * :; (W)温(3 2 :,量准(B)4 用:工体度(c)、温强Pa、加久变试温3h),导系/M平温35)。,标 /T;领锻序积度。3;耐度: 5 热线化验度 % 35 热数 K 均度 ± ℃ 4	标		NG-1			5. 0	电	无	中坝备	2024- 08-30		
---	--------------	-----	-----------------------------	--	---	--	------	--	--	------	---	---	-----	----------------	--	--

4	C00394 耐火泥 81 浆	标:29 应域纲;0 所 (B)	LN-70		高铝质			2.0	吨	无	中坝备件库	2024- 08-30		
---	--------------------	---	-------	--	-----	--	--	-----	---	---	-------	----------------	--	--

		_						
	抗折粘							
	接强度							
	(110℃							
	*24h∓							
	燥后							
)MPa:							
	; 抗折							
	粘接强							
	度(试							
	验温度							
	*3h烧							
	后							
)/MPa:							
	; 粘接							
	时间							
	/min:							
	1-3;							
	耐压强							
	度							
	(110℃							
	,16h):							
	;							
	0. 2MPa							
	荷重软							
	化温度							
	T2.0℃							
	:							
	≥1400							
	;耐火							
	度℃:							
	≥1790 . 休家							
	; 体密							
	(g/cm3							
): ;							
	1 1		l					

水份%: ; 灼减				
%: ;				
包装细				
节: 全				
新防潮				
吨袋包				
装; 其				
它要求				
: ;				

5	C00397 39	页制件	叶复质;规图:4、物 40~料:刚;、类合制型格号48~2、料号48;材高玉单 6:材品号:号8:1、物质铝质重:	w(Fe20 3)%, μ 0: ; w(C)%: ΣFe%: ΣP%: (Zr02)%: , 使号 CN: , μ Σ κ μ ι ι ε	图号 : 404SS L-2	404SSL -2	高 玉 田 刚			8.0	件	无	武都	2024- 07-31		到货出库
---	--------------	-----	---	--	----------------------	--------------	---------	--	--	-----	---	---	----	----------------	--	------

				荷化 T℃加久化验*;线%(温*;细木加装它:重温 0/;热线(温))重变试度);包节托固;要软度/;永变试度%;烧化验度:装:盘包其求;										
6	C00397 40	预制件	叶:材品号::1质纤; 出类合制型格号-材钢维号-1	应域: 热包节 红	图号 :SSL-1	SSL-1	钢纤维		32. 0	件	无	武都备件库	2024- 07-31	到货当 月出库

7	C03906 68 锚固砖	中高制型 10 % 号物 LZ 单 2 単 位 ; 非 : 否设 N で	100*12 0*460		LZ-55			4.0	吨	无	中坝备件库	2024- 08-30		
---	---------------------	--------------------------------------	--------------	--	-------	--	--	-----	---	---	-------	----------------	--	--

	T2.0/							
	℃: -;							
	加热永							
	久线变							
	化(试							
	验温度							
	*3h)%:							
	1500℃							
	*3h-1-							
	0.5;							
	包装细							
	节: 木							
	托盘加							
	固包装							
	;其它							
	要求:							
	-;							
	1 '	1					l	

8	C24200 27	耐火 泥	铝耐火 泥+莫 来石粉 +铝粉;	域窑粘其求用, "维接","	M-1400		磷氢高火莫石铝 二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二			50. 0	千克 (公斤)	无	武都备件库	2024- 07-31		不含工具
---	--------------	------	---------------------------	----------------	--------	--	--	--	--	-------	---------	---	-------	----------------	--	------

9	C24300 62 耐火砖	一时高制型格 : 77 2 物号 : 87 2 是标否否设否否:是化质 : 68 8; 领诉户(A) %, 0 6 6 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	: [29 15 15 15 15 15 15 15 1	图号:82423 7ZR. 1. 2-8				1.0	吨	无	中铁料库			不型工具
---	------------------	---	--	----------------------------	--	--	--	-----	---	---	------	--	--	------

化温度					
T2.0/					
℃:					
≥1510					
; 加热					
永久线					
变化					
(试验					
温度					
*3h)%:					
(-					
0.3)-					
0.2;					
包装细					
节: 木					
托盘加					
固;					

10	C24814 90	浇注料	注型 G 物 AL N 单 50 重:()否件;测备;首否否料号格-7 料质 20 55 重;单千公;非:是量:是检;危;规:5;材:30 %;:单位克斤是标否否设否否:是化	体 (114h后 (g): 5;密 (1℃干)/ m ≥ 加久化验3h)/ m ≥ (1℃干)/ m ≥ 加久化验3h)/ m ≥ (10℃干)/ m ≥ (10∞ m)/ m ≥ (10	GG-75		AL203 ≥75%			30.0	吨	无	中坝库	2024- 08-30		
----	--------------	-----	---	--	-------	--	---------------	--	--	------	---	---	-----	----------------	--	--

		 	1				
	燥后						
)/MPa:						
	≥40;						
	常温耐						
	压强度						
	(试验						
	温度						
	*3h烧						
	后						
)/MPa:						
	≥55;						
	常温抗						
	折强度						
	(110℃						
	*24h干						
	燥后						
)/MPa:						
	≥7;						
	w (AL20						
	3)%:						
	≥75;						
	耐火度						
	C:						
	≥1450						
	; 耐压						
	强度						
	(1350						
	°C*24h						
)MPa:						
	≥40;						
	耐压强						
	度						
	(1500						
	C*3h)						

MPa:					
≥30;					
包装细					
节: 防					
潮吨袋					
; 其它					
要求:					
配粘结					
剂及烘					
炉曲线					
,使用					
说明书					
;					